

Thermotur-diamant

High Solid dispersie acrilică

Proprietăți

Dispersie din materiale plastice, reticulată tridimensional, foarte rezistentă la uzură și zgîrieturi, pentru protecția pavimentelor în domenii foarte frecventate. Datorită cantității mărite de materiale plastice și unor materii prime inovative, obținem și pe pavimente foarte uzate și vechi, deja cu 2 straturi de aplicare un film foarte rezistent contra murdărilor, fapt care contribuie la o curățenie de întreținere rațională. Pe suprafețe dense și noi obținem deja cu un strat de aplicare, un film cu același efect. Formularea specială, permite aplicarea primului strat, deja după scurt timp de uscare a pavimentelor. Stratul de protecție fără compuși de PU poate fi îndepărtat printr-o decapare profesională.

Thermotur-diamant este rezistent contra produselor de dezinfectarea pavimentelor, precum și contra majoritatea produselor de dezinfectarea mâinilor.

Compoziție

Dispersii plastice, ceruri polietilenice dure, solvenți solubili în apă, plastifianți.
Valoare pH (concentrat) ca. 8,5

Domeniul de întrebuințare

Pe toate pavimente rezistente la apă și decapate, cum ar fi: PVC, gumă, linoleu, piatră absorbantă naturală sau artificială etc.

Întrebuințare

După decapare și scurt timp de uscare, aplicați un strat fin din produsul concentra, de exemplu cu ajutorul unui mop plat. Evitați uscarea produsului în mop. Închideți canistra imediat după întrebuințare.



Protecția de bază pe pavimente decapate:

În funcție de absorbția pavimentului aplicați 1-2 straturi în interval de ca. 60 minute.

Pentru a nu diminua proprietățile de protecție a stratului protector, întrebuințați detergenți cu cantități mari de solvenți numai pentru decaparea pavimentului.

Protecția - pavimentelor

Consum pe metru pătrat

Protecția de bază: 25 ml / strat

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

2 x 5 litri / carton

Art.-Nr. j 20 11 05

A se feri de îngheț!

