

Thermodur

Produs protector cu ioni metalici

Proprietăți

Dispersie de polimeri cu ioni metalici și cu concentrație în substanțe solide mărită cu proprietăți deosebite de a produce un film lucios pe paviment.

Thermodur este un produs de protecție de bază, cu calitate deosebite, formând un film rezistent la șters, la frecvență, rezistent la murdărie și cu efect antiderapant. Filmul protector este rezistent la desinfecțanți de suprafață.

Compoziție

Dispersie de polimeri, ceruri dure de polietilenă, solvenți solubili în apă, rășini, plastefianți. Valoare pH (concentrat): ca. 8,5

Domeniul de întrebuințare

Pe pavimente decastrate și rezistente la apă cum ar fi: PVC, poliiolefină, linoleu, piatră naturală și artificială absorbantă, asfalt etc. Pe pavimente cu strat de protecție din PU, sau PE este indicat a se face o testare de aderență înainte de aplicare.

Întrebuințare

A se aplica numai pe pavimente bine uscate. Aplicați produsul concentrat cu un mop în strat subțire și uniform, evitați uscarea materialului în mop. Închideți canistra după folosire.

Protecția de bază pe pavimente decastrate

După calitatea de absorbție a pavimentului 2-3 aplicații, în intervale de ca. 30 minute.



Protecția-pavimentelor

Consum pe metru pătrat

Protecția de bază: 25 ml / aplicație

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele UE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / canistre
200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 20 02 10

Art.-Nr. j 20 02 72

A se feri de îngheți!

