

Thermospeed

Dispersie High-Speed

Proprietăți

Dispersie din substanțe plastice cu ioni metalici, cu conținut mare de substanțe solide și cu proprietăți excelente de formare unui film lucios. Thermospeed este un produs de protecție de bază pentru întreținere, cu calități deosebite cum ar fi: produce un film foarte rezistent, cu efect de antimurdărie, rezistent la sters și cu efect antiderapant. Poate fi lustruit ușor cu mașină "high speed", îndepărtând totodată urme de frecvență. Stratul protector este rezistent la produse desinfectante de suprafață.

Compoziție

Dispersii plastice, ceruri polietilenice dure, solvenți solubili în apă, rășini de aderență, plastifianți.

Valoare pH (concentrat): ca. 8,5

Domeniul de întrebuințare

Pe pavimente rezistente la apă, decapate cum ar fi: PVC, poliolefină, linoleu, piatră absorbantă artificială sau naturală, asfalt, etc. Înainte de întrebuințare pe pavimente protejate cu PU-sau PE se indică a se face un test de aderență.

Întrebuințare

Aplicați produsul concentrat, numai pe pavimente bine uscate.

Aplicați un strat subțire și uniform din produsul concentrat, cu ajutorul unui mop plat. Evitați uscarea produsului în mop. Închideți canistra imediat după folosire.

Protecția de bază pe pavimente decapate:

În funcție de absorbția pavimentului aplicați 2-3 straturi în interval de ca. 30 minute după uscarea stratului precedent.

Lustruire:

Suprafața protejată și uscată poate fi îndesată cu mașina de lustruire (ca. 1000 rpm) cu multisc, fără a produce alunecare.



Protecția - pavimentelor

Consum pe metru pătrat

Protecția de bază: 25 ml / strat

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele UE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / Canistre
200 litri / Butoaie

Art.-Nr. j 20 03 10
Art.-Nr. j 20 03 72

A se ferii de îngheți!

