

Trend

Emulsie de întreținere fără ioni metalici

Proprietăți

Emulsie de întreținere ecologică. După aplicarea produsului concentrat sau diluat, rezultă un film lucios fără urme de aplicare. Cu acest produs se obține un efect antiderapant conf. DIN 18032 part. 2 cu un coeficient în valoare de 0,4-0,6 μ , îndeplinând cerințele pentru hale sportive (examinat la FMPA Baden Württemberg, institutul Otto Graf). Stratul protector poate fi lustruit cu ușurință cu mașină de lustruit cu turații mari, îndepărtând urmele de frecvență. Stratul protector poate fi îndepărtat parțial printr-o curățenie intensivă fără decapant.

Compoziție

Emulgatori, ceruri, polimeri fără ioni metalici, rășini de aderență și odoranți. Valoare pH (concentrat): ca. 8,5-9

Domeniul de întrebuințare

Pe toate pavimente dure și elastice rezistente la apă, cum ar fi: PVC, linoleu, gumă, pavimente laminate din CV, poliolefină, marmoră, granit, mozaic, cu excepția în domeniul umede. Totodată este indicat și pentru protecția podelelor din parchet și plută. Pe pavimente cu suprafețe din PU sau PE este indicat a se face un test de aderență înainte de întrebuințare.

Întrebuințare

Aplicați un strat subțire din produsul concentrat, cu ajutorul unui mop plat și numai pe pavimente bine uscate. Evitați uscarea produsului în mop și închideți imediat canistra după folosire.

Protecția de bază pe pavimente decapate:

În funcție de absorbția pavimentului aplicați 2-3 straturi în interval de ca. 30 minute.

Reprotejarea pavimentului după curățenia intensivă:

1-2 straturi în interval de ca. 30 minute.

Aplicații prin spraiat pentru reparații punctuale:

Diluzați produsul 1:1 cu apă rece, spraiati locurile uzate și lustruiți cu mașina de lustruit (ca. 1000 rpm).

Lustruire:

Suprafața protejată și uscată, devine densă după lustruire, cu mașină cu turații de ca. 1000 rpm cu pad multidisc fără a produce lunecare.



Protecția-pavimentelor

Consum pe metru pătrat

Protecția de bază: 25 ml / strat

Reprotejare: 25 ml / strat

Aplicare prin spraiat: 1,5 ml

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele UE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / Canistre

200 litri / Butoaie

Art.-Nr. j 20 04 10

Art.-Nr. j 20 04 72

A se ferii de îngheți!

