

Verodur-satina

Dispersie de performanță mată

Proprietăți

Dispersie cu aspect mățuit după uscare, pentru protecția pavimentelor în domenii cu pretenții antiderapante și aspect mățuit, cum ar fi în cămini de bătrâni. Datorită ingredientelor solide, se obține cu puține straturi de protecție o optică bună și pe pavimente vechi, precum și pe pavimente exploatate. Datorită formulării speciale, se poate aplica primul strat, după un scurt timp de uscare a pavimentului. După o aplicare profesională conform indicațiilor, se obține un efect antiderapant cu un coeficient în valoare de 0,4-0,5 μ .

Compoziție

Dispersie din materiale plastice cu ioni metalici, ceruri polietilenice dure, solvenți solubili în apă, rășini de aderență.
Valoare pH (concentrat): ca. 8,5

Domeniul de întrebuințare

Pe pavimente rezistente la apă și decapate cum ar fi: PVC, poliolefină, linoleu, piatră absorbantă naturală și artificială, asfalt etc.

Pe pavimente cu suprafețe din PU sau PE, este indicat a se face un test de aderență înainte de întrebuințare.

Întrebuințare

Omogenizați produsul înainte de întrebuințare! După decapare și scurt timp de uscare, aplicați produsul concentrat, cu un mop plat. Evitați uscarea produsului în mop. Închideți imediat canistra după folosire.
Cea mai bună optică se obține aplicând produsul cu un mop plat din microfibră.

Protecția de bază pe pavimente decapate:

În funcție de absorbția pavimentului aplicați 2-3 straturi în interval de ca. 30 minute.

La aplicarea primului strat pe pavimente absorbante, aplicați 40-45 ml pe m².



Protecția - pavimentelor

Consum pe metru pătrat

Protecția de bază: 25-35 ml / strat aplicat

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele UE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / Canistre

Art.-Nr. j 20 10 10

A se feri de îngheț!

